

IP ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Бренд	Артикул	Фото	Модель	Характеристики	Рекомендуемая розничная цена, USD
IP ВИДЕОКАМЕРЫ VIDILINK					
Роботизированные Wi-Fi видеокамеры					
VidiLink	12201		<u>IPC - A1W</u>	<p><i>Камера:</i> 1/4" CMOS, MJPEG, 640x480 - 15 кадр/с, 320x240 - 30 кадр/сек, 0 Lux, f=3.6мм, угол обзора 67°, пластик. корпус, 5В, ИК 15 метров</p> <p><i>Сеть:</i> 10BASE-T/100Base-TX Ethernet порт, Wi-Fi 802.11 b/g</p> <p><i>Допол.:</i> 1 тревожный вход, 1 релейный выход, встроенное поворот. устройство, микрофон, динамик</p>	187,00
VidiLink	12202		<u>IPC - A2W</u>	<p><i>Камера:</i> 1/4" CMOS, MJPEG, 640x480 - 15 кадр/с, 320x240 - 30 кадр/сек, 0 Lux, f=3.6мм, угол обзора 67°, пластик. корпус, 5В, ИК 15 метров</p> <p><i>Сеть:</i> 10BASE-T/100Base-TX Ethernet порт, Wi-Fi 802.11 b/g</p> <p><i>Допол.:</i> 1 тревожный вход, 1 релейный выход, встроенное поворот. устройство, микрофон, динамик</p>	187,00
VidiLink	12203		<u>IPC - A2WZ</u>	<p><i>Камера:</i> 1/4" CMOS, MJPEG, 640x480 - 15 кадр/с, 320x240 - 30 кадр/сек, 0 Lux, 3X ZOOM, пластик. корпус, 5В, ИК 15 метров</p> <p><i>Сеть:</i> 10BASE-T/100Base-TX Ethernet порт, Wi-Fi 802.11 b/g</p> <p><i>Допол.:</i> 1 тревожный вход, 1 релейный выход, встроенное поворот. устройство, микрофон, динамик</p>	237,00

VidiLink	12204		<u>IPC - A6W</u>	<p>Камера: 1/4" CMOS, MJPEG, 640x480 - 15 кадр/с, 320x240 - 30 кадр/сек, 0 Lux, f=3.6мм, угол обзора 67°, пластик. корпус, 5В, ИК 15 метров</p> <p>Сеть: 10BASE-T/100Base-TX Ethernet порт, Wi-Fi 802.11 b/g</p> <p>Допол.: 1 тревожный вход, 1 релейный выход, встроенное поворот. устройство, микрофон, динамик</p>	187,00
Уличные Wi-Fi видеокamеры					
VidiLink	12207		<u>IPC - A8W</u>	<p>Камера: 1/4" CMOS, MJPEG, 640x480 - 15 кадр/с, 320x240 - 30 кадр/сек, 0 Lux, f=6мм, угол обзора 60°, метал. корпус, 5В, ИК 25 метров</p> <p>Сеть: 10BASE-T/100Base-TX Ethernet порт, Wi-Fi 802.11 b/g</p>	217,00
IP ВИДЕОКАМЕРЫ CoVi Security					
Wi-Fi видеокamеры					
CoVi Security	12270		<u>IPW-2MW</u>	<p>Камера: 2.0 Мп. CMOS; сжатие: H.264; макс. разреш.: 1920x1080 - 30 кадр/с, 0.5 Lux (1/5 сек), f=6.0 мм, угол обзора 43,0°, 12В DC, ИК 30 метров</p> <p>Сеть: 10/100 Ethernet порт, Wi-Fi 802.11 b/g</p> <p>Допол.: программное обеспечение в комплекте</p>	288,20
CoVi Security	12271		<u>IPI-2MD</u>	<p>Камера: 2.0 Мп. progres. scan CMOS; сжатие (2 потока): H.264, MPEG4, MJPEG; макс. разреш.: 1920x1080 - 30 кадр/с, 0.5 Lux (1/5 сек), f=3.6 мм, угол обзора 78,0°, 12В DC, ИК 20 метров</p> <p>Сеть: 10/100 Ethernet порт</p> <p>Допол.: программное обеспечение в комплекте</p>	275,00
IP ВИДЕОКАМЕРЫ GEOVISION ORIGINAL					
Видеокamеры с обзором 360° "Рыбий глаз"					

GeoVision	12210		<u>GV-FE110</u>	<p>Камера: 1,3 Мп. progressive scan CMOS; сжатие (1 поток): H.264, MPEG4, MJPEG; макс. разреш.: 1280x1024 - 15 кадр/с, 0.1 Lux (1/5 сек), f=1.25 мм, угол обзора верт./гор. 185°, слот micro SD/SDHC, питание: 12В DC/24В AC/PoE, Сеть: 10/100 Ethernet порт Допол.: 1 тревожный вход, 1 релейный выход 5В, микрофон, динамик, функция виртуального PTZ</p>	397,00
GeoVision	12211		<u>GV-FE420</u>	<p>Камера: 4.0 Мп. progressive scan CMOS; сжатие (1 поток): H.264, MJPEG; макс. разреш.: 2048x1944 - 15 кадр/с, 2 Lux (1/5 сек), f=1.27 мм, угол обзора верт./гор. 180°, слот micro SD/SDHC, питание: 12В DC/24В AC/PoE Сеть: 10/100 Ethernet порт Допол.: 1 тревожный вход, 1 релейный выход 5В, микрофон, динамик, функция виртуального PTZ</p>	712,00
GeoVision	12212		<u>GV-FE520</u>	<p>Камера: 5.0 Мп. progressive scan CMOS; сжатие (1 поток): H.264, MJPEG; макс. разреш.: 2560x1920 - 10 кадр/с, 2 Lux (1/5 сек), f=1.25 мм, угол обзора верт./гор. 185°, слот micro SD/SDHC, питание: 12В DC/24В AC/PoE Сеть: 10/100 Ethernet порт Допол.: 1 тревожный вход, 1 релейный выход 5В, микрофон, динамик, функция виртуального PTZ</p>	859,00
Кубические видеокамеры					
GeoVision	12213		<u>GV-CB120</u>	<p>Камера: 1.3 Мп. progressive scan CMOS; сжатие (2 потока): H.264, MPEG4, MJPEG; макс. разреш.: 1280x1024 - 30 кадр/с, 0.5 Lux (1/5 сек), f=3.35 мм, угол обзора 137°, слот micro SD/SDHC, питание: 5В/12В DC/PoE, Сеть: 10/100 Ethernet порт Допол.: микрофон, динамик, рус./англ. язык интерфейса</p>	244,00
GeoVision	12214		<u>GV-CB220</u>	<p>Камера: 2.0 Мп. progressive scan CMOS; сжатие (2 потока): H.264, MPEG4, MJPEG; макс. разреш.: 1920x1080 - 30 кадр/с, 0.5 Lux (1/5 сек), f=3.35 мм, угол обзора 137°, слот micro SD/SDHC, питание: 5В/12В DC/PoE, Сеть: 10/100 Ethernet порт Допол.: микрофон, динамик, рус./англ. язык интерфейса</p>	298,00

GeoVision	12215	 Wi-Fi	<u>GV-CBW120</u>	<p>Камера: 1.3 Мп. progressive scan CMOS; сжатие (2 потока): H.264, MPEG4, MJPEG; макс. разреш.: 1280x1024 - 30 кадр/с, 0.5 Lux (1/5 сек), f=3.35 мм, угол обзора 137°, слот micro SD/SDHC, питание: 5В/12В DC/PoE, Сеть: 10/100 Ethernet порт, Wi-Fi 802.11 b/g/n Допол.: микрофон, динамик, рус./англ. язык интерфейса</p>	270,00
GeoVision	12216	 Wi-Fi	<u>GV-CBW220</u>	<p>Камера: 2.0 Мп. progres. scan CMOS; сжатие (2 потока): H.264, MPEG4, MJPEG; макс. разреш.: 1920x1080 - 30 кадр/с, 0.5 Lux (1/5 сек), f=3.35 мм, угол обзора верт./гор. - 112°/137°, слот micro SD/SDHC, питание: 5В/12В DC/PoE, Сеть: 10/100 Ethernet порт, Wi-Fi 802.11 b/g/n Допол.: микрофон, динамик, рус./англ. язык интерфейса</p>	341,00
Купольные видеокамеры					
GeoVision	12217		<u>GV-MFD130</u>	<p>Камера: 1.3 Мп. progres. scan CMOS; сжатие (2 потока): H.264, MPEG4, MJPEG; макс. разреш.: 1280x1024 - 30 кадр/с, 0.5 Lux (1/5 сек), f=2.54 мм, угол обзора 130.1°, micro SD/SDHC, 12В DC/PoE Сеть: 10/100 Ethernet порт Допол.: микрофон, рус./англ. язык интерфейса</p>	280,00
GeoVision	12218	 Low Lux	<u>GV-MFD120</u>	<p>Камера: 1.3 Мп. Low Lux CMOS; сжатие (2 потока): H.264, MPEG4, MJPEG; макс. разреш.: 1280x1024 - 30 кадр/с, 0.08 Lux (1/5 сек), f=4.05 мм, угол обзора 65.4°, micro SD/SDHC, 12В DC/PoE Сеть: 10/100 Ethernet порт Допол.: микрофон, рус./англ. язык интерфейса</p>	375,00
GeoVision	12219		<u>GV-MFD220</u>	<p>Камера: 2.0 Мп. progres. scan CMOS; сжатие (2 потока): H.264, MPEG4, MJPEG; макс. разреш.: 1960x1080 - 30 кадр/с, 0.5 Lux (1/5 сек), f=2.54 мм, угол обзора 130.1°, micro SD/SDHC, 12В DC/PoE Сеть: 10/100 Ethernet порт Допол.: микрофон, рус./англ. язык интерфейса</p>	412,00

GeoVision	12220		<u>GV-MFD320</u>	<p><i>Камера</i> : 3.0 Мп. progres. scan CMOS; сжатие (2 потока): H.264, MPEG4, MJPEG; макс. разреш.: 2048x1536 - 20 кадр/с, 0.5 Lux (1/5 сек), f=2.54 мм, угол обзора 130.1°, micro SD/SDHC, 12В DC/PoE</p> <p><i>Сеть</i>: 10/100 Ethernet порт</p> <p><i>Допол.</i>: микрофон, рус./англ. язык интерфейса</p>	466,00
GeoVision	12221	 5 MP	<u>GV-MFD520</u>	<p><i>Камера</i> : 5.0 Мп. progres. scan CMOS; сжатие (2 потока): H.264, MPEG4, MJPEG; макс. разреш.: 2560x1920 - 10 кадр/с, 0.5 Lux (1/5 сек), f=2.54 мм, угол обзора 130.1°, ИК подсветка 15 метров, micro SD/SDHC, 12В DC/PoE</p> <p><i>Сеть</i>: 10/100 Ethernet порт</p> <p><i>Допол.</i>: микрофон, рус./англ. язык интерфейса</p>	573,00
GeoVision	12222	 Low Lux	<u>GV-FD120D</u>	<p><i>Камера</i> : 1.3 Мп. Low Lux CMOS; сжатие (2 потока): H.264, MPEG4, MJPEG; макс. разреш.: 1280x1024 - 30 кадр/с, 0.08 Lux (1/5 сек), f=2.7-9.0 мм, угол обзора 98.5°-29.8°, micro SD/SDHC, 12В DC/24В AC/PoE, ИК 15 метров</p> <p><i>Сеть</i>: 10/100 Ethernet порт</p> <p><i>Допол.</i>: 1 тревожный вход, 1 релейный выход 5В, микрофон, аудиовыход, ТВ выход, рус./англ. язык интерфейса</p>	568,00
GeoVision	12223		<u>GV-FD220D</u>	<p><i>Камера</i> : 2.0 Мп. progres. scan CMOS; сжатие (2 потока): H.264, MPEG4, MJPEG; макс. разреш.: 1920x1080 - 30 кадр/с, 0.5 Lux (1/5 сек), f=2.7-9.0 мм, угол обзора 98.5°-29.8°, micro SD/SDHC, 12В DC/24В AC/PoE, ИК 15 метров</p> <p><i>Сеть</i>: 10/100 Ethernet порт</p> <p><i>Допол.</i>: 1 тревожный вход, 1 релейный выход 5В, микрофон, аудиовыход, ТВ выход, рус./англ. язык интерфейса</p>	667,00
GeoVision	12224		<u>GV-FD320D</u>	<p><i>Камера</i> : 3.0 Мп. progres. scan CMOS; сжатие (2 потока): H.264, MPEG4, MJPEG; макс. разреш.: 2048x1536 - 20 кадр/с, 0.5 Lux (1/5 сек), f=2.7-9.0 мм, угол обзора 98.5°-29.8°, micro SD/SDHC, 12В DC/24В AC/PoE, ИК 15 метров</p> <p><i>Сеть</i>: 10/100 Ethernet порт</p> <p><i>Допол.</i>: 1 тревожный вход, 1 релейный выход 5В, микрофон, аудиовыход, ТВ выход, рус./англ. язык интерфейса</p>	764,00

GeoVision	12225	 <p>IP66 IK10+ Low Lux</p>	<u>GV-VD120D</u>	<p><i>Камера: 1.3 Мп. Low Lux CMOS; сжатие (2 потока): H.264, MPEG4, MJPEG; макс. разреш.: 1280x1024 - 30 кадр/с, 0.08 Lux (1/5 сек), f=2.7-9.0 мм, угол обзора 98.5°-29.8°, micro SD/SDHC, 12В DC/24В AC/PoE, ИК 15 метров, класс защиты корпуса IK10 (нагрузка до 20 Дж)</i> <i>Сеть: 10/100 Ethernet порт</i> <i>Допол.: 1 тревожный вход, 1 релейный выход 5В, вход/выход под микрофон, ТВ выход, рус./англ. язык</i></p>	582,00
GeoVision	12226	 <p>IP66 IK10+</p>	<u>GV-VD121D</u>	<p><i>Камера: 1.3 Мп. Low Lux CMOS; сжатие (2 потока): H.264, MPEG4, MJPEG; макс. разреш.: 1280x1024 - 30 кадр/с, 0.08 Lux (1/5 сек), f=2.7-9.0 мм, угол обзора 98.5°-29.8°, micro SD/SDHC, 12В DC/24В AC/PoE, ИК 15 метров, класс защиты корпуса IK10 (нагрузка до 20 Дж), тонированный купол</i> <i>Сеть: 10/100 Ethernet порт</i> <i>Допол.: 1 тревожный вход, 1 релейный выход 5В, вход/выход под микрофон, ТВ выход, рус./англ. язык</i></p>	603,00
GeoVision	12227	 <p>IP66 IK10+</p>	<u>GV-VD122D</u>	<p><i>Камера: 1.3 Мп. Low Lux CMOS; сжатие (2 потока): H.264, MPEG4, MJPEG; макс. разреш.: 1280x1024 - 30 кадр/с, 0.08 Lux (1/5 сек), f=2.7-9.0 мм, угол обзора 98.5°-29.8°, micro SD/SDHC, 12В DC/24В AC/PoE, ИК 15 метров, класс защиты корпуса IK7 (нагрузка до 2 Дж)</i> <i>Сеть: 10/100 Ethernet порт</i> <i>Допол.: 1 тревожный вход, 1 релейный выход 5В, вход/выход под микрофон, ТВ выход, рус./англ. язык</i></p>	574,00
GeoVision	12228	 <p>IP66 IK10+</p>	<u>GV-VD123D</u>	<p><i>Камера: 1.3 Мп. Low Lux CMOS; сжатие (2 потока): H.264, MPEG4, MJPEG; макс. разреш.: 1280x1024 - 30 кадр/с, 0.08 Lux (1/5 сек), f=2.7-9.0 мм, угол обзора 98.5°-29.8°, micro SD/SDHC, 12В DC/24В AC/PoE, ИК 15 метров, класс защиты корпуса IK7 (нагрузка до 2 Дж), тонированный купол</i> <i>Сеть: 10/100 Ethernet порт</i> <i>Допол.: 1 тревожный вход, 1 релейный выход 5В, вход/выход под микрофон, ТВ выход, рус./англ. язык</i></p>	596,00
GeoVision	12229	 <p>IP66 IK10+</p>	<u>GV-VD220D</u>	<p><i>Камера: 2.0 Мп. progres. scan CMOS; сжатие (2 потока): H.264, MPEG4, MJPEG; макс. разреш.: 1920x1080 - 30 кадр/с, 0.5 Lux (1/5 сек), f=2.7-9.0 мм, угол обзора 98.5°-29.8°, micro SD/SDHC, 12В DC/24В AC/PoE, ИК 15 метров, класс защиты корпуса IK10 (нагрузка до 20 Дж)</i> <i>Сеть: 10/100 Ethernet порт</i> <i>Допол.: 1 тревожный вход, 1 релейный выход 5В, вход/выход под микрофон, ТВ выход, рус./англ. язык</i></p>	679,00

GeoVision	12230	 	<u>GV-VD221D</u>	<p>Камера: 2.0 Мп. progres. scan CMOS; сжатие (2 потока): H.264, MPEG4, MJPEG; макс. разреш.: 1920x1080 - 30 кадр/с, 0.5 Lux (1/5 сек), f=2.7-9.0 мм, угол обзора 98.5°-29.8°, micro SD/SDHC, 12В DC/24В AC/PoE, ИК 15 метров, класс защиты корпуса IK10 (нагрузка до 20 Дж), тонированный купол</p> <p>Сеть: 10/100 Ethernet порт</p> <p>Допол.: 1 тревожный вход, 1 релейный выход 5В, вход/выход под микрофон. ТВ выход. рус./англ. язык</p>	701,00
GeoVision	12231	 	<u>GV-VD222D</u>	<p>Камера: 2.0 Мп. progres. scan CMOS; сжатие (2 потока): H.264, MPEG4, MJPEG; макс. разреш.: 1920x1080 - 30 кадр/с, 0.5 Lux (1/5 сек), f=2.7-9.0 мм, угол обзора 98.5°-29.8°, micro SD/SDHC, 12В DC/24В AC/PoE, ИК 15 метров, класс защиты корпуса IK7 (нагрузка до 2 Дж)</p> <p>Сеть: 10/100 Ethernet порт</p> <p>Допол.: 1 тревожный вход, 1 релейный выход 5В, вход/выход под микрофон. ТВ выход. рус./англ. язык</p>	673,00
GeoVision	12232	 	<u>GV-VD223D</u>	<p>Камера: 2.0 Мп. progres. scan CMOS; сжатие (2 потока): H.264, MPEG4, MJPEG; макс. разреш.: 1920x1080 - 30 кадр/с, 0.5 Lux (1/5 сек), f=2.7-9.0 мм, угол обзора 98.5°-29.8°, micro SD/SDHC, 12В DC/24В AC/PoE, ИК 15 метров, класс защиты корпуса IK7 (нагрузка до 2 Дж), тонированный купол</p> <p>Сеть: 10/100 Ethernet порт</p> <p>Допол.: 1 тревожный вход, 1 релейный выход 5В, вход/выход под микрофон. ТВ выход. рус./англ. язык</p>	691,00
GeoVision	12233	 	<u>GV-VD320D</u>	<p>Камера: 3.0 Мп. progres. scan CMOS; сжатие (2 потока): H.264, MPEG4, MJPEG; макс. разреш.: 2048x1536 - 20 кадр/с, 0.5 Lux (1/5 сек), f=2.7-9.0 мм, угол обзора 98.5°-29.8°, micro SD/SDHC, 12В DC/24В AC/PoE, ИК 15 метров, класс защиты корпуса IK10 (нагрузка до 20 Дж)</p> <p>Сеть: 10/100 Ethernet порт</p> <p>Допол.: 1 тревожный вход, 1 релейный выход 5В, вход/выход под микрофон. ТВ выход. рус./англ. язык</p>	776,00
GeoVision	12234	 	<u>GV-VD321D</u>	<p>Камера: 3.0 Мп. progres. scan CMOS; сжатие (2 потока): H.264, MPEG4, MJPEG; макс. разреш.: 2048x1536 - 20 кадр/с, 0.5 Lux (1/5 сек), f=2.7-9.0 мм, угол обзора 98.5°-29.8°, micro SD/SDHC, 12В DC/24В AC/PoE, ИК 15 метров, класс защиты IK10 (нагр. до 20 Дж), тонированный купол</p> <p>Сеть: 10/100 Ethernet порт</p> <p>Допол.: 1 тревожный вход, 1 релейный выход 5В, вход/выход под микрофон. ТВ выход. рус./англ. язык</p>	797,00

GeoVision	12235	 IP66 ИК10+	<u>GV-VD322D</u>	<p>Камера: 3.0 Мп. progres. scan CMOS; сжатие (2 потока): H.264, MPEG4, MJPEG; макс. разреш.: 2048x1536 - 20 кадр/с, 0.5 Lux (1/5 сек), f=2.7-9.0 мм, угол обзора 98.5°-29.8°, micro SD/SDHC, 12В DC/24В AC/PoE, ИК 15 метров, класс защиты корпуса IK7 (нагрузка до 2 Дж)</p> <p>Сеть: 10/100 Ethernet порт</p> <p>Допол.: 1 тревожный вход, 1 релейный выход 5В, вход/выход под микрофон ТВ выход рус./англ. язык</p>	773,00
GeoVision	12236	 IP66 ИК10+	<u>GV-VD323D</u>	<p>Камера: 3.0 Мп. progres. scan CMOS; сжатие (2 потока): H.264, MPEG4, MJPEG; макс. разреш.: 2048x1536 - 20 кадр/с, 0.5 Lux (1/5 сек), f=2.7-9.0 мм, угол обзора 98.5°-29.8°, micro SD/SDHC, 12В DC/24В AC/PoE, ИК 15 метров, класс защиты IK7 (нагр. до 2 Дж), тонированный купол</p> <p>Сеть: 10/100 Ethernet порт</p> <p>Допол.: 1 тревожный вход, 1 релейный выход 5В, вход/выход под микрофон ТВ выход рус./англ. язык</p>	792,00
Уличные видеокамеры					
GeoVision	12237	 IP66	<u>GV-BL110D</u>	<p>Камера: 1.3 Мп. progres. scan CMOS; сжатие (2 потока): H.264, MPEG4, MJPEG; макс. разреш.: 1280x1024 - 15 кадр/с, 0.1 Lux (1/5 сек), f=3.6-9.0 мм, угол обзора 73.0°-30.4°, micro SD/SDHC, 12В DC/24В AC/PoE, ИК 15 метров</p> <p>Сеть: 10/100 Ethernet порт</p> <p>Допол.: 1 тревожный вход, 1 релейный выход, вход/выход под микрофон, рус./англ. язык интерфейса</p>	539,00
GeoVision	12238	 IP66 Low Lux	<u>GV-BL120D</u>	<p>Камера: 1.3 Мп. Low Lux CMOS; сжатие (2 потока): H.264, MPEG4, MJPEG; макс. разреш.: 1280x1024 - 30 кадр/с, 0.08 Lux (1/5 сек), f=3.6-9.0 мм, угол обзора 73.0°-30.4°, micro SD/SDHC, 12В DC/24В AC/PoE, ИК 15 метров</p> <p>Сеть: 10/100 Ethernet порт</p> <p>Допол.: 1 тревожный вход, 1 релейный выход, вход/выход под микрофон, рус./англ. язык интерфейса</p>	637,00
GeoVision	12239	 IP66	<u>GV-BL220D</u>	<p>Камера: 2.0 Мп. progres. scan CMOS; сжатие (2 потока): H.264, MPEG4, MJPEG; макс. разреш.: 1920x1080 - 30 кадр/с, 0.5 Lux (1/5 сек), f=3.6-9.0 мм, угол обзора 73.0°-30.4°, micro SD/SDHC, 12В DC/24В AC/PoE, ИК 15 метров</p> <p>Сеть: 10/100 Ethernet порт</p> <p>Допол.: 1 тревожный вход, 1 релейный выход, вход/выход под микрофон, рус./англ. язык интерфейса</p>	784,00

GeoVision	12240	 IP66	<u>GV-BL320D</u>	<p><i>Камера:</i> 3.0 Мп. progres. scan CMOS; сжатие (2 потока): H.264, MPEG4, MJPEG; макс. разреш.: 2048x1536 - 20 кадр/с, 0.5 Lux (1/5 сек), f=3.6-9.0 мм, угол обзора 73.0°-30.4°, micro SD/SDHC, 12В DC/24В AC/PoE, ИК 15 метров</p> <p><i>Сеть:</i> 10/100 Ethernet порт</p> <p><i>Допол.:</i> 1 тревожный вход, 1 релейный выход, вход/выход под микрофон, рус./англ. язык интерфейса</p>	882,00
Стандартные камеры BOX					
GeoVision	12241	 Low Lux	<u>GV-BX120D</u>	<p><i>Камера:</i> 1.3 Мп. Low Lux CMOS; сжатие (2 потока): H.264, MPEG4, MJPEG; макс. разреш.: 1280x1024 - 30 кадр/с, 0.08 Lux -цвет.(1/5 сек), 0.04 Lux - ЧБ (1/5 сек), f=2.8-12.0 мм, угол обзора 92.0°-27.2°, micro SD/SDHC, 12В DC/PoE</p> <p><i>Сеть:</i> 10/100 Ethernet порт</p> <p><i>Допол.:</i> 1 тревожный вход, 1 релейный выход 5В, вход/выход под микрофон, ТВ выход, рус./англ. язык интерфейса</p>	516,00
GeoVision	12242		<u>GV-BX130D-0</u>	<p><i>Камера:</i> 1.3 Мп. progres. scan CMOS; сжатие (2 потока): H.264, MPEG4, MJPEG; макс. разреш.: 1280x1024 - 30 кадр/с, 0.5 Lux -цвет.(1/5 сек), 0.1 Lux - ЧБ (1/5 сек), f=2.8-12.0 мм, угол обзора 92.0°-27.2°, micro SD/SDHC, 12В DC/PoE</p> <p><i>Сеть:</i> 10/100 Ethernet порт</p> <p><i>Допол.:</i> 1 тревожный вход, 1 релейный выход 5В, вход/выход под микрофон, ТВ выход, рус./англ. язык интерфейса</p>	323,00
GeoVision	12243		<u>GV-BX130D</u>	<p><i>Камера:</i> 1.3 Мп. progres. scan CMOS; сжатие (2 потока): H.264, MPEG4, MJPEG; макс. разреш.: 1280x1024 - 30 кадр/с, 0.5 Lux -цвет.(1/5 сек), 0.1 Lux - ЧБ (1/5 сек), f=4.0 мм, угол обзора 65.4°, micro SD/SDHC, 12В DC/PoE</p> <p><i>Сеть:</i> 10/100 Ethernet порт</p> <p><i>Допол.:</i> 1 тревожный вход, 1 релейный выход 5В, вход/выход под микрофон, ТВ выход, рус./англ. язык интерфейса</p>	280,00
GeoVision	12244		<u>GV-BX220D-1</u>	<p><i>Камера:</i> 2.0 Мп. progres. scan CMOS; сжатие (2 потока): H.264, MPEG4, MJPEG; макс. разреш.: 1920x1080 - 30 кадр/с, 0.5 Lux -цвет.(1/5 сек), 0.1 Lux - ЧБ (1/5 сек), f=3.1-8.5 мм, угол обзора 86.96°-32.97°, micro SD/SDHC, 12В DC/PoE</p> <p><i>Сеть:</i> 10/100 Ethernet порт</p> <p><i>Допол.:</i> 1 тревожный вход, 1 релейный выход 5В, вход/выход под микрофон, ТВ выход, рус./англ. язык интерфейса</p>	572,00

GeoVision	12245		<u>GV-BX220D-2</u>	<p><i>Камера: 2.0 Мп. progres. scan CMOS; сжатие (2 потока): H.264, MPEG4, MJPEG; макс. разреш.: 1920x1080 - 30 кадр/с, 0.5 Lux - цвет.(1/5 сек), 0.1 Lux - ЧБ (1/5 сек), f=2.8-6.0 мм, угол обзора 101.11°-46.58°, micro SD/SDHC, 12В DC/PoE</i></p> <p><i>Сеть: 10/100 Ethernet порт</i></p> <p><i>Допол.: 1 тревожный вход, 1 релейный выход 5В, вход/выход под микрофон, ТВ выход, рус./англ. язык интерфейса</i></p>	670,00
GeoVision	12246		<u>GV-BX220D-3</u>	<p><i>Камера: 2.0 Мп. progres. scan CMOS; сжатие (2 потока): H.264, MPEG4, MJPEG; макс. разреш.: 1920x1080 - 30 кадр/с, 0.5 Lux - цвет.(1/5 сек), 0.1 Lux - ЧБ (1/5 сек), f=2.8-12.0 мм, угол обзора 92.0°-27.2°, micro SD/SDHC, 12В DC/PoE</i></p> <p><i>Сеть: 10/100 Ethernet порт</i></p> <p><i>Допол.: 1 тревожный вход, 1 релейный выход 5В, вход/выход под микрофон, ТВ выход, рус./англ. язык интерфейса</i></p>	591,00
GeoVision	12248		<u>GV-BX320D-0</u>	<p><i>Камера: 3.0 Мп. progres. scan CMOS; сжатие (2 потока): H.264, MPEG4, MJPEG; макс. разреш.: 2048x1536 - 20 кадр/с, 0.5 Lux - цвет.(1/5 сек), 0.1 Lux - ЧБ (1/5 сек), f=3.1-8.0 мм, угол обзора 101.11°-46.58°, micro SD/SDHC, 12В DC/PoE</i></p> <p><i>Сеть: 10/100 Ethernet порт</i></p> <p><i>Допол.: 1 тревожный вход, 1 релейный выход 5В, вход/выход под микрофон, ТВ выход, рус./англ. язык интерфейса</i></p>	714,00
GeoVision	12249		<u>GV-BX320D-1</u>	<p><i>Камера: 3.0 Мп. progres. scan CMOS; сжатие (2 потока): H.264, MPEG4, MJPEG; макс. разреш.: 2048x1536 - 20 кадр/с, 0.5 Lux - цвет.(1/5 сек), 0.1 Lux - ЧБ (1/5 сек), f=2.8-6.0 мм, угол обзора 86.96°-32.97°, micro SD/SDHC, 12В DC/PoE</i></p> <p><i>Сеть: 10/100 Ethernet порт</i></p> <p><i>Допол.: 1 тревожный вход, 1 релейный выход 5В, вход/выход под микрофон, ТВ выход, рус./англ. язык интерфейса</i></p>	714,00
GeoVision	12250		<u>GV-BX520D</u>	<p><i>Камера: 5.0 Мп. progres. scan CMOS; сжатие (2 потока): H.264, MPEG4, MJPEG; макс. разреш.: 1560x1920 - 10 кадр/с, 0.5 Lux - цвет.(1/5 сек), 0.1 Lux - ЧБ (1/5 сек), f=4.5-10.0 мм, угол обзора 80.0°-37.0°, micro SD/SDHC, 12В DC/PoE</i></p> <p><i>Сеть: 10/100 Ethernet порт</i></p> <p><i>Допол.: 1 тревожный вход, 1 релейный выход 5В, вход/выход под микрофон, ТВ выход, рус./англ. язык интерфейса</i></p>	841,00
Роботизированные PTZ (управляемые)					
для внутренней установки					

GeoVision	12251		<u>GV-PT110D</u>	<p>Камера: 1.3 Мп. progres. scan CMOS; сжатие (2 потока): H.264, MPEG4, MJPEG; макс. разреш.: 1280x1024 - 15 кадр/с, 0.2 Lux - цвет.(1/5 сек), 0 Lux - ЧБ (1/5 сек), f=4.0 мм, угол обзора 92.0°-27.2°, micro SD/SDHC, 12В DC/24В AC/ PoE, ИК 15 метров, гор./верт. угол поворота - 350/135°</p> <p>Сеть: 10/100 Ethernet порт</p> <p>Допол.: 1 тревожный вход, 1 релейный выход, вход/выход под микрофон, рус./англ. язык интерфейса</p>	539,00
GeoVision	12253		<u>GV-SD010-18x</u>	<p>Камера: 1/4" Exview CCD, 530 ТВЛ, H.264, MPEG4, MJPEG, широкий динамический диапазон, f=4.1 - 73.8 мм, опт./цифр. увеличение 18x/12x, 0.07 Lux - цвет., 0.01 Lux - ЧБ., гор./верт. угол поворота - 360/200°. Изменяемая скорость 5°/с ~ 400°/с.</p> <p>Сеть: 10/100 Ethernet порт</p> <p>Допол.: 4 тревожных входа, 1 релейный выход, вход/выход под микрофон, рус./англ. язык интерфейса</p>	1940,00
GeoVision	12254		<u>GV-SD010-36x</u>	<p>Камера: 1/4" Exview CCD, 530 ТВЛ, H.264, MPEG4, MJPEG, широкий динамический диапазон, f=3.4 - 122.4 мм, опт./цифр. увеличение 18x/12x, 0.07 Lux - цвет., 0.01 Lux - ЧБ., гор./верт. угол поворота - 360/200°. Изменяемая скорость 5°/с ~ 400°/с.</p> <p>Сеть: 10/100 Ethernet порт</p> <p>Допол.: 4 тревожных входа, 1 релейный выход, вход/выход под микрофон, рус./англ. язык интерфейса</p>	2299,00
	12255		<u>GV-SD200</u>	<p>Камера: 2.0 Мп. progres. scan CMOS, сжатие (2 потока): H.264, MJPEG; макс. разреш.: 1920x1080 - 30 кадр/с, f=4.7 - 84.6 мм, опт./цифр. увеличение 18x/8x, 0.05 Lux - цвет., 0.01 Lux - ЧБ., гор./верт. угол поворота - 360/200°. Изменяемая скорость 5°/с ~ 400°/с.</p> <p>Сеть: 10/100 Ethernet порт</p> <p>Допол.: 4 тревожных входа, 2 релейных выхода, вход/выход под микрофон, рус./англ. язык интерфейса</p>	1872,00
для уличной установки					
GeoVision	12256		<u>GV-SD010-S-18x</u>	<p>Камера: 1/4" Exview CCD, 530 ТВЛ, H.264, MPEG4, MJPEG, широкий динамический диапазон, f=4.1 - 73.8 мм, опт./цифр. увеличение 18x/12x, 0.07 Lux - цвет., 0.01 Lux - ЧБ., гор./верт. угол поворота - 360/200°. Изменяемая скорость 5°/с ~ 400°/с.</p> <p>Сеть: 10/100 Ethernet порт</p> <p>Допол.: 4 тревожных входа, 1 релейный выход, вход/выход под микрофон, рус./англ. язык интерфейса</p>	2123,00

GeoVision	12257		<u>GV-SD010-S-36x</u>	Камера: 1/4" Exview CCD, 530 ТВЛ , H.264, MPEG4, MJPEG, широкий динамический диапазон, f=3.4 - 122.4 мм , опт./цифр. увеличение 18x/12x , 0.07 Lux - цвет., 0.01 Lux - ЧБ. , гор./верт. угол поворота - 360/200° . Изменяемая скорость 0.5°/с ~ 400°/с. Сеть: 10/100 Ethernet порт Допол.: 4 тревожных входа, 1 релейный выход, вход/выход под микрофон, рус./англ. язык интерфейса	2477,00
GeoVision	12258		<u>GV-SD200-S</u>	Камера: 2.0 Мп. progres. scan CMOS, сжатие (2 потока): H.264, MJPEG ; макс. разреш.: 1920x1080 - 30 кадр/с , f=4.7 - 84.6 мм , опт./цифр. увеличение 18x/8x , 0.05 Lux - цвет., 0.01 Lux - ЧБ. , гор./верт. угол поворота - 360/200° . Изменяемая скорость 5°/с ~ 400°/с. Сеть: 10/100 Ethernet порт Допол.: 4 тревожных входа, 2 релейных выход, вход/выход под микрофон, рус./англ. язык интерфейса	1952,00
IP ВИДЕОСЕРВЕРЫ И ДЕКОДЕРЫ GEOVISION ORIGINAL					
GeoVision	12259		<u>IP-Video Server</u> <u>GV-Vs12</u> (H.264)	2 видео, 2 аудио. Сжатие H.264. Макс. разрешение 704x576, 25 к/с каждый канал. Предназначен для оцифровки аналогового видео с дальнейшей его передачей по Ethernet сети. USB для внешнего накопителя. Управление PTZ видеокамерами. 123 x 106 x 25 мм (Д x Ш x В). Позволяет интегрировать любую аналоговую камеру с систему GV NVR.	539,00
GeoVision	12260		<u>IP-Video Server</u> <u>GV-Vs04</u>	4 видео, 4 аудио. Сжатие H.264. Макс. разрешение 704x576, 25 к/с каждый канал. Предназначен для оцифровки аналогового видео с дальнейшей его передачей по Ethernet сети. USB для внешнего накопителя. Управление PTZ видеокамерами. 123 x 106 x 25 мм (Д x Ш x В). Позволяет интегрировать любую аналоговую камеру с систему GV NVR.	647,00
GeoVision	12262		<u>GV-NVR System</u> <u>Lite</u>	GV-NVR System Lite – это компактный сетевой регистратор для записи видео на встроенный жесткий диск. Поддержка до 8 IP устройств. Сжатие H.264, MPEG4, MJPEG. 4 USB, DVI выход	1019,00

GeoVision	12261		<u>GV-IP Decoder Box</u>	Декодер GV-IP Decoder Box. Предназначен для декодирования входящих IP видеопотоков с IP камер GeoVision, а также с IP камер сторонних производителей и отображения видео на удаленном мониторе в разрешении до 1080р.	489,00
-----------	-------	---	--------------------------	---	---------------